



H200 Spree（斯普雷）系列

——钢带电梯





Hestialift 家用电梯传承德国百年的电梯制造技术，将意大利设计哲学赋予到每台 Hestialift 家用电梯之中，以紧密的结构和华丽的造型诠释出品牌的奢华品质。

Hestialift 品牌来源于希腊神话中的家宅守护神“Ἑστία (Hestia)”，秉承“您的家宅守护者”为理念，为每位客户的住宅情况，定制独特的方案。从轿厢装潢、井道土建结构、电梯功能配置、静音舒适、节能环保等全方位为客户提供一站式私人订制服务。



Hestialift 作为家用电梯的先驱者，严格遵照德国“工业 4.0”制造标准，以安全性和人性化为核心，同时采用德国最新驱动技术，致力于让每一位客人都享受到高品质、奢华而安全的生活。



HESTIALIFT

H200 Spree

Hestialift 特有的钢带电梯，采用德国马牌电梯专用钢带，由聚氨酯替代传统钢丝绳的亚麻芯将重新扁平化排布的钢丝绳股包裹而成，拥有极强的坚韧性，柔性婉转，大大的减少了电梯运行中产生的震动。并且钢带由高科技新型耐磨材料组成且进行扁平化设计使接触面积增大，与曳引轮摩擦系数增加，运行更平稳。

家用电梯参数表（对重侧置）

载重量 (KG)	260KG	320KG	400KG
载人数 (人)	3	4	5
速度 (m/s)		0.4	
控制方式		VVVF	
开门方式		中分	
开门尺寸 (宽 × 高)	700×2000	700×2000	800×2000
轿厢尺寸 (宽 CW × 深 CD)	1250×800	1250×1000	1400×1000
井道尺寸 (宽 HW × 深 HD)	1600×1300	1600×1500	1750×1500
顶层高度 (K) mm		≥3200	
底坑深度 (S) mm		≥200	
最大提升速度 (R) m		12	
电源		380V/220V 50HZ	



H200 Spree HESTIALIFT

HESTIALIFT

钢带电梯的曳引机位于顶层，噪音源比较远加之钢带减少了金属与金属的摩擦声，因此钢带电梯在电梯中属于噪音较小的电梯之一。

与电梯业广泛使用的钢丝绳相比，钢带的寿命更长，其寿命是传统钢丝绳的 2—3 倍；重量更轻，约比传统钢丝绳重量轻 20%；更加坚固耐用，每条复合钢丝绳所含的高张力钢丝约为 588/1176 根，比传统钢丝绳所含的要多。



钢带电梯的安全性极强，每一条复合钢带能承受 3200 公斤 /6400 公斤的拉力，每部电梯至少是 3 根复合钢带，其给予乘客的安全系数至少为 12。

钢带电梯节省空间，可以只在主机的下方做一个检修平台，对建筑结构及造价上有更大的益处，这样在设计上拥有更大的灵活性和便利，因为不必单独设置电梯的主机房，轿厢没有轿壁与轿顶只做后壁防护板从而做到充分利用空间并对顶层要求低。

家用电梯参数表（对重侧置）

载重量 (KG)	260KG	320KG	400KG
载人数 (人)	3	4	5
速度 (m/s)	0.4		
控制方式	VVVF		
开门方式	中分		
开门尺寸 (宽 × 高)	700×2000	700×2000	700×2000
轿厢尺寸 (宽 CW × 深 CD)	1000×900	1000×1100	1000×1250
井道尺寸 (宽 HW × 深 HD)	1600×1200	1600×1400	1600×1550
顶层高度 (K) mm	≥2900		
底坑深度 (S) mm	≥300		
最大提升速度 (R) m	12		
电源	380V/220V 50HZ		



H200 Spree
HESTIALIFT





HESTIALIFT
赫斯提亚家用电梯

赫诗电梯(上海)有限公司
上海市宝山区逸仙路华滋奔腾大厦 A 座 9 层
www.hestialift.com
400-021-8050

