

赫斯提亚

H300 Saale (萨勒) 系列



标准曳引电梯

—— H300 SAALE (萨勒) 系列

实力见证 荣耀绽放



HE SI TI YA

赫斯提亚

		对重侧置		对重后置	
载重 (KG)	Duty Load	320	400	320	400
速度 (m/s)	Speed	0.4		0.4	
轿厢尺寸 (mm)	CW	1000	1100	1200	1300
	CD	1200	1200	1000	1000
	CH	2200	2200	2200	2200
开门尺寸 (mm)	OP	700	800	700	800
	CPH	2000	2000	2000	2000
井道尺寸 (mm)	HW	1500	1600	1500	1600
	HD	1500	1500	1500	1500
	Min S	500		500	
	Min K	2900	2900	3200	3200

实力见证 荣耀绽放。

H300 萨勒系列为 Hestialift 为适应中国国内需要，为中国定制的一款经济适用型电梯。曳引电梯是家用电梯中使用最普遍的一种电梯，安全性高有轿厢，另外 Hestia 配备的是 5 根进口钢丝绳，给乘客带来安全感，各类安全部件多重安全措施充分保护乘客安全，且轿厢装潢配置多样，主要以发纹不锈钢，玫瑰金，钛金等材质装配，提高乘梯体验。



H · E · S · I · T · I · A · L · I · F · T



实力见证 荣耀绽放



赫斯提亚家用电梯，您的家宅守护者



足以铭刻的经典，源自每一次的精心打造



赫斯 · 提亚

HE

SI

TI

YA

萨|勒|系|列

H300 SAALE

曳引钢丝绳与曳引轮槽之间的摩擦力是轿厢的曳引力。万一电梯失去控制，使轿厢冲向楼层顶板时，只要对重被底层的缓冲器阻挡，则钢丝绳与曳引轮之间就会发生打滑现象，从而使轿厢失去曳引力，可避免轿厢撞击楼顶板发生冲顶事故，曳引传动机构可为电动机及有关的电气设备提供必要的电气信号，而这些信号又为电梯的自动控制及安全运行提供了必要条件。

实力见证 荣耀绽放

曳引电梯运行安静平稳，曳引式驱动比较安静，永磁同步主机是没有减速箱体的，不会有齿轮摩擦的机械声音，只要安装调试到位，它运行起来非常平稳。电机完全是靠变频变压VVVF来调节速度，可以调出很完美的运行速度曲线。

曳引电梯重量平衡系统使用对重装置来平衡，对重平衡轿厢自重和部分的额定载重，动滑轮结构让电梯使用寿命更长，是别的平台电梯的一倍以上。

曳引电梯的主机采用永磁同步无齿轮曳引机，噪音小，功率一般只有1个多千瓦，非常省电。且主机位于顶部，噪音源比较远。



HESTIALIFT
赫斯提亚家用电梯

赫诗电梯(上海)有限公司
上海市宝山区逸仙路华滋奔腾大厦 A 座 9 层
www.hestialift.com
400-021-8050

